

Der leistungsstarke hydraulische Reiniger für kleine und mittlere Schwimmbecken



- Geschlitzte Saugplatte, für eine optimale Beweglichkeit des Reinigers
- Diacyclone-Membrane für noch stärkere Ansaugleistung (+40%)
- Twist-Lock Schlauchsystem für eine sichere und schnelle Verbindung
- Antiblockerring für Einstiegleitern, Winkel, Treppen, ...
- Leicht zu installieren



Für welche Schwimmbecken?

Beckentypen : Privatschwimmbecken mit geraden Wänden, max. 12 x 6 m

Alle Beckenformen : rechteckig, oval, freie Formen ...

Alle Böden : eben, leicht abfallend, unterschiedliche Neigungen ...

Alle Oberflächen : Fliesen, Liner/Folie, Polyester, verstärktes PVC, gestrichener Beton ...

Technische Daten	
Artikelnummer	W70674
Schlauchlänge	10 Abschnitte von je 1 m
Abmessungen des Reinigers (L x T x H)	41 x 36 x 28 cm
Abmessung Verpackung (L x T x H)	103 x 42 x 22 cm
Gewicht des Reinigers (ohne Anschlussschläuche)	1,18 kg
Gewicht verpackt	6,8 kg
Filterfläche	Abhängig vom Filtersystem des Schwimmbeckens
Filterkapazität	
Reinigungsbreite	30 cm
Erforderliche Mindestleistung der Filterpumpe	ca. 6 m ³ /Std.
Geschwindigkeit	6,5 m/min.
Allgemeines	
Installation	Durch den Benutzer, entweder an Skimmer oder Sauganschluss
Energiequelle	Filteranlage uneingeschränkt / Filterpumpe
Technologie	Saughydraulik
Saugsystem	DiaCyclone Membran
Dauer Reinigungszyklus	Empfohlene Filterung 6 Std., aufgeteilt in 3 x 2 Std.
Bewegung	Zufallsgesteuert, nur Boden
Typ der angesaugten Schmutzteile	Fein & mittel
Gleichzeitige Bademöglichkeit	Ja
Garantie	2 Jahre
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	DiaCyclone, Twist Lock Schläuche, Antiblockerring, Durchflusstester, automatischer Durchflussregler